

metos
kitchen intelligence[®]

Sklopné pánve Metos Futura HD, Futura & Prince



METOS FUTURA HD

Metos Futura HD jsou velkokapacitní pánve pro velké kuchyně. Pánve jsou s objemem 100, 150 a 200 litrů. Pánve Metos Futura HD mají pracovní povrch z nerez. Kolem topných těles je umístěna hliníková vrstva pro rychlejší ohřev. Maximální teplota povrchu pro smažení je 250°C.

Pánve Metos Futura HD mají vyvýšený ovládací panel, který je tak chráněn proti znečištění. Pánve Futura HD 200 mají silný mechanismus sklápění. Vzdálenost výlevky od podlahy je minimálně 550mm.

Pánve Metos Futura HD mají hloubku 273 mm a mohou pojmout 2, 3 nebo 4 GN nádoby. Pánev HD 100 má jednu varnou zónu a modely 150 a 200 mají dvě nezávislé varné zóny.

Celá konstrukce pánví Metos Futura HD je z nerez AISI304 a AISI 430. Jednotné povrchy a kulaté rohy usnadňují čištění. Víko je izolované a vyvážené pro snadnou manipulaci. Pánve mají nastavitelné nohy.

Pánve Metos Futura HD jsou dodávány včetně kohoutu pro napouštění vody. Na levý sloupek lze na práni připojit ruční sprchu se samonavíjecí hadicí.



Futura HD 200L

Kohout plnění vody



Ruční sprcha

FUTURA HD	KÓD	ROZMĚRY	PLOCHA	OBJEM	ELEKTRO PŘIPOJENÍ
Futura HD 100L	3756394	1208x955x1559 mm	2 GN1/1	100L	400V 3N~PE 20.7kW 32A
Futura HD 150L	3756283	1533x955x1559 mm	3 GN1/1	150L	400V 3N~PE 27.6kW 50A
Futura HD 200L	3756248	1858x955x1559 mm	4 GN1/1	200L	400V 3N~PE 41.4kW 63A

NA PŘÁNÍ	KÓD
Ruční sprcha	3756395



METOS FUTURA

Pánve Metos Futura nabízí širokou řadu modelů pro všestranné a efektivní využití v každé kuchyni. Pánve Metos Futura zajišťují vysokou efektivitu smažení, rovnoměrnou distribuci tepla a rychlý ohřev. Pánve Metos Futura jsou rychlejší a efektivnější než běžné smažicí pánve, zvláště při smažení studených surovin. Teplotu lze nastavit v rozmezí od 0...250°C.

Pánve Metos Futura mají standardně silné elektrické sklápění. Pánve lze doplnit o kohout pro napouštění vody pomocí tlačítka. Pánve jsou také k dispozici s manuálním sklápěním a ergonomickým nastavením výšky v rozmezí 800 - 950 mm. Pánve Metos Futura lze také instalovat na stěnu.

Všechny vnější povrchy pánví Metos Futura jsou z nerez. Varnou plochu tvoří 12 mm ocelový základ pokrytý 2,5 mm vrstvou nerez. Hladké povrchy a kompaktní konstrukce umožňují snadnou údržbu a čištění.

Pánve Metos Futura 85 a 110 mohou mít hloubku buď 90 nebo 180 mm, což umožňuje pohodlné dušení nebo vaření.

Model Metos Futura 110 má dvě nezávisle ovládané varné zóny. Můžete tak zároveň připravovat dva typy produktu vyžadující různé teploty přípravy. Další možností jak využít pánve je připravovat pokrm na jedné zóně a druhou zónu použít pro udržování teploty u hotových pokrmů.



Futura 60



Futura 85 s manuálním sklápěním



Futura 110 s kohoutem plnění vody a výškovým nastavením

FUTURA	KÓD	ROZMĚRY	PRACOVNÍ PLOCHA	OBJEM	ELEKTRO PŘIPOJENÍ
Futura 60L	3755404	600x806x954 mm	540x530x90 mm	25L	400V 3N~ 7.5 kW 16A
Futura 85L	3755406	850x806x954 mm	790x530x90 mm	37L	400V 3N~ 10.5 kW 16A
Futura 85D	3755407	850x806x954 mm	790x530x180 mm	75L	400V 3N~ 10.5 kW 16A
Futura 110L	3755408	1100x806x954 mm	1040x530x90 mm	50L	400V 3N~ 15.0 kW 25A
Futura 110D	3755409	1100x806x954 mm	1040x530x180 mm	100L	400V 3N~ 15.0 kW 25A

NA PŘÁNÍ	CODE
Manuální sklápění	3755413
Výškové nastavení	3755415
Plnění vody	3755417



METOS PRINCE

Pánve Metos Prince jsou pevně připojené k podlaze. Všechny modely Metos Prince jsou vybaveny elektrickým sklápěním. Pánve se rozežřejí během několika minut (+200°C). Teplota je stejná na celé ploše pánve. Termostatem ovládaná teplota 0...250°C.

Pánve Metos Prince se silným elektrickým sklápěním jsou bezpečně ukotveny v podlaze. Pánve jsou snadné na obsluhu. Zelená kontrolka označuje zapnutí pánve a žlutá kontrolka se rozsvítí po dosažení nastavené teploty. Vyvážené víko je zkonstruováno tak, aby zkondenzované páry stékaly zpět do pánve.

Pánve jsou jednoduché na čištění díky celonerezové 18/8 konstrukci (kromě vnitřní části pánve). Pečící plocha je dodávána s kompozitem, kdy 12 mm silné ocelové dno je pokryto vrstvou 2,5 mm nerezů.

Pánve lze dodat s funkcí napouštění vody pomocí tlačítka a ergonomickým výškovým nastavením v rozmezí 800 - 950 mm. Servis lze provádět z přední části. Instalační rám má stejný rozměr jako předchozí model Prince, což umožňuje snadnou výměnu starého modelu za nový. Pánve Metos Prince lze také instalovat na stěnu.



Plnění vody skrz víko



Prince 60



Prince 85

PRINCE	KÓD	ROZMĚRY	PRACOVNÍ PLOCHA	OBJEM	ELEKTRO PŘIPOJENÍ
Prince 60L	3755400	600x818x960 mm	540x530x90 mm	25 l	400V 3N~ 7.5kW 16A
Prince 60D	3755401	600x818x960 mm	540x530x130 mm	37 l	400V 3N~ 7.5kW 16A
Prince 85L	3755402	850x818x960 mm	790x530x90 mm	37 l	400V 3N~ 10.5kW 16A
Prince 85D	3755403	850x818x960 mm	790x530x180 mm	75 l	400V 3N~ 10.5kW 16A

NA PŘÁNÍ	KÓD
Výškové nastavení	3755414
Plnění vody	3755416